

TAU Catalog

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. SUN Blanco 25x75 | 21. YAIZA Beige 25x75 |
| 2. SUN Blanco 25x75 | 22. YAIZA Beige 25x75 |
| 3. SUN Blanco 25x75 | 23. YAIZA Beige 25x75 |
| 4. SUN Blanco 25x75 | 24. YAIZA Beige 25x75 |
| 5. SUN Blanco 25x75 | 25. YAIZA Beige 25x75 |
| 6. SUN Blanco 25x75 | 26. YAIZA Marfil 25x75 |
| 7. TOSCANA WALL White 25x75 | 27. YAIZA Marfil 25x75 |
| 8. TOSCANA WALL White 25x75 | 28. YAIZA Marfil 25x75 |
| 9. TOSCANA WALL White 25x75 | 29. YAIZA Marfil 25x75 |
| 10. TOSCANA WALL Ivory 25x75 | 30. YAIZA Marfil 25x75 |
| 11. TOSCANA WALL Ivory 25x75 | 31. CHANNEL Mix 25x75 |
| 12. TOSCANA WALL Ivory 25x75 | 32. CHANNEL White 25x75 |
| 13. TOSCANA WALL Silver 25x75 | 33. CHANNEL White 25x75 |
| 14. TOSCANA WALL Silver 25x75 | 34. CHANNEL Sand 25x75 |
| 15. TOSCANA WALL Silver 25x75 | 35. CHANNEL Sand 25x75 |
| 16. YAIZA Gris 25x75 | 36. CHANNEL Linen 25x75 |
| 17. YAIZA Gris 25x75 | 37. CHANNEL Linen 25x75 |
| 18. YAIZA Gris 25x75 | 38. CHANNEL Gray 25x75 |
| 19. YAIZA Gris 25x75 | 39. CHANNEL Gray 25x75 |
| 20. YAIZA Gris 25x75 | |

www.tauceramica.com

TAU
cerámica

Sun es una celebración de la luz y la pureza del blanco, una serie que captura la esencia radiante del sol en cada detalle. Con su enfoque en el color blanco, Sun transforma cualquier espacio en un lienzo luminoso, donde la claridad y la simplicidad se convierten en protagonistas.

Sun is a celebration of light and the purity of white, a series that captures the radiant essence of the sun in every detail. With its focus on the color white, Sun transforms any space into a luminous canvas, where clarity and simplicity take center stage.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

V1 RLV R_c W

Colores / Colors




Blanco
NCS S 0300-N
BASICS

Relieves / Reliefs



Blanco
NCS S 0300-N
BASICS




Blanco
NCS S 0300-N
BASICS



Blanco
NCS S 0300-N
BASICS



Blanco
0300-N
BASICS



Blanco
NCS S 0300-N
BASICS



Blanco
0300-N
BASICS

Decorados / Decorated



Dc Rock Gold
20x60 (m)



Azur
30x60 (f)



Bellaria Mono
25x75



Bellaria Multi
25x75




Dc Rock Silver
20x60 (m)


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x60 Dec 2pz (24x24") DECOR	P26	-	-	2	1	0.36	7.5	60	21.6	470
50x75 Dec 2pz (20x30") DECOR	P28, P26	-	-	1	1	0.38	6.75	80	30.4	560
30X60(n) (12x24(n))	M09	M09	7,00	1	9	1.62	20	60	97.2	1220
30X60(n) (12x24(n)) RLV	M10	M10	7,00	1	9	1.62	20	60	97.2	1220
30x60(n)Dec (12x24") DECOR	-	-	-	1	2	0.36	7.5	60	21.6	470
25x75 (10x30")	M09	M09	10,00	1	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 (10x30") RLV	M10	M10	10,00	1	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
20x60 (8x24")	M07	M07	9,50	1	9	1.08	17.9	64	69.12	1165.6
20x60 (8x24") RLV	M08	-	9,50	1	9	1.08	17.9	64	69.12	1165.6
20x60 DEC (8x24") DECOR	P14	-	-	1	8	0.96	15.8	48	46.08	778.4





1 Designs




SUN

Blanco 25x75

TAU

1 Designs








1 Designs


SUN

Blanco 25x75

TAU


1 Designs







1 Designs



SUN

Blanco 25x75

TAU

1 Designs





Blanco 20x60

1 Designs









SUN

TAU

Blanco 20x60

1 Designs

Blanco 25x75

1 Designs








SUN

TAU




























Blanco 20x60

1 Designs



Blanco 25x75

1 Designs









SUN

TAU

Blanco 20x60

1 Designs

Blanco 25x75

1 Designs










SUN

TAU

Blanco 20x60

1 Designs



Nos inspiramos en Yaiza, el encantador pueblo de Lanzarote, para crear una serie que juega con los tonos beige y crema de las dunas de la isla. Yaiza refleja la calidez y serenidad de este paisaje único, trayendo la suavidad de la arena a cada rincón del hogar.

We drew inspiration from Yaiza, the charming village of Lanzarote, to create a series that plays with the beige and cream tones of the island's dunes. Yaiza reflects the warmth and serenity of this unique landscape, bringing the softness of the sand into every corner of the home.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

V2 RLV N_R W

Colores / Colors



Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN

Relieves / Reliefs



Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN

Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN

Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN



Beige
NCS S0804-Y30R-G
MEDITERRANEAN

Gris
NCS S 1002-G
NEUTRAL

Marfil
NCS S 1002 Y50R
MEDITERRANEAN


Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
25x75 (10x30")	M09	10,00	6	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 (10x30") RLV	M10	10,00	1	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
3x75 (1,2x30")	P01	-	1	15	0.27	6.4	999	269.73	6413.6






1 Designs



6 Designs








6 Designs



6 Designs





1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing activity over time.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and may lead to further research in this area.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the key findings and provides a final statement on the importance of the research.

6. The sixth part of the document provides a detailed description of the experimental setup. It includes a list of the equipment used and a description of the procedures followed during the experiment.

7. The seventh part of the document discusses the limitations of the study. It acknowledges that there are certain factors that may have influenced the results and that further research is needed to confirm the findings.

8. The eighth part of the document provides a list of references. It includes a list of the books, articles, and other sources used in the study.

9. The ninth part of the document provides a list of appendices. It includes a list of the additional information that is provided in the document.

10. The tenth part of the document provides a list of figures. It includes a list of the graphs and tables that are included in the document.

11. The eleventh part of the document provides a list of tables. It includes a list of the tables that are included in the document.

12. The twelfth part of the document provides a list of figures. It includes a list of the graphs and tables that are included in the document.

13. The thirteenth part of the document provides a list of tables. It includes a list of the tables that are included in the document.

14. The fourteenth part of the document provides a list of figures. It includes a list of the graphs and tables that are included in the document.

15. The fifteenth part of the document provides a list of tables. It includes a list of the tables that are included in the document.

16. The sixteenth part of the document provides a list of figures. It includes a list of the graphs and tables that are included in the document.

17. The seventeenth part of the document provides a list of tables. It includes a list of the tables that are included in the document.


18. The eighteenth part of the document provides a list of figures. It includes a list of the graphs and tables that are included in the document.

19. The nineteenth part of the document provides a list of tables. It includes a list of the tables that are included in the document.



20. The twentieth part of the document provides a list of figures. It includes a list of the graphs and tables that are included in the document.

6 Designs


1 Designs








6 Designs




6 Designs












6 Designs



6 Designs








2 Designs


6 Designs









6 Designs



6 Designs





1. **Introduction**

The purpose of this study is to investigate the effects of the proposed system on the performance of the system. The study is divided into two main parts: a theoretical analysis and an experimental evaluation. The theoretical analysis is based on the principles of the system and the experimental evaluation is based on the results of the experiments.

The study is organized as follows: Chapter 1 introduces the system and the objectives of the study. Chapter 2 describes the theoretical analysis of the system. Chapter 3 describes the experimental evaluation of the system. Chapter 4 discusses the results of the experiments and the conclusions of the study.

2. **Theoretical Analysis**

The theoretical analysis of the system is based on the principles of the system. The analysis is divided into two main parts: a theoretical analysis of the system and a theoretical analysis of the system. The theoretical analysis of the system is based on the principles of the system and the theoretical analysis of the system is based on the results of the experiments.

The study is organized as follows: Chapter 1 introduces the system and the objectives of the study. Chapter 2 describes the theoretical analysis of the system. Chapter 3 describes the experimental evaluation of the system. Chapter 4 discusses the results of the experiments and the conclusions of the study.

3. **Experimental Evaluation**

The experimental evaluation of the system is based on the results of the experiments. The evaluation is divided into two main parts: a theoretical analysis of the system and an experimental evaluation of the system. The theoretical analysis of the system is based on the principles of the system and the experimental evaluation of the system is based on the results of the experiments.


The study is organized as follows: Chapter 1 introduces the system and the objectives of the study. Chapter 2 describes the theoretical analysis of the system. Chapter 3 describes the experimental evaluation of the system. Chapter 4 discusses the results of the experiments and the conclusions of the study.

4. **Conclusions**

The study has shown that the proposed system has a significant effect on the performance of the system. The study is divided into two main parts: a theoretical analysis and an experimental evaluation. The theoretical analysis is based on the principles of the system and the experimental evaluation is based on the results of the experiments.


The study is organized as follows: Chapter 1 introduces the system and the objectives of the study. Chapter 2 describes the theoretical analysis of the system. Chapter 3 describes the experimental evaluation of the system. Chapter 4 discusses the results of the experiments and the conclusions of the study.

6 Designs



Beige 25x75

6 Designs







Toscana Wall es una serie que captura la esencia y el encanto de las piedras de la Toscana, transportando a los espacios interiores la calidez y la autenticidad de esta región italiana. Cada pieza refleja la belleza natural de la piedra, evocando los paisajes ondulados y soleados que caracterizan a la Toscana.

Toscana Wall is a series that captures the essence and charm of Tuscany's stones, bringing the warmth and authenticity of this Italian region into interior spaces. Each piece reflects the natural beauty of stone, evoking the rolling, sun-drenched landscapes that define Tuscany.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

V2 RLV N_R W

Colores / Colors



Ivory
NCS 0804-Y30RG
MEDITERRANEAN

Silver
NCS 1002-G
METALLIC

White
NCS 0300-N
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Ivory
NCS 0804-Y30RG
MEDITERRANEAN

Silver
NCS 1002-G
METALLIC

White
NCS 0300-N
NEUTRAL

Ivory
NCS 0804-Y30RG
MEDITERRANEAN

Silver
NCS 1002-G
METALLIC

White
NCS 0300-N
NEUTRAL

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
25x75 (10x30")	M09	10,00	5	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 (10x30") RLV	M10	10,00	1	7	1.31	20.5	48	62.88	1004






TOSCANA WALL

TAU

White 25x75

5 Designs




TOSCANA WALL

White 25x75

TAU

1 Designs








TOSCANA WALL

White 25x75

TAU

1 Designs





TOSCANA WALL

Ivory 25x75

TAU

5 Designs








TOSCANA WALL

Ivory 25x75

TAU

1 Designs




TOSCANA WALL



Ivory 25x75

TAU

1 Designs








TOSCANA WALL

Silver 25x75

TAU

5 Designs




TOSCANA WALL


Silver 25x75

TAU

1 Designs








TOSCANA WALL

Silver 25x75

TAU

1 Designs





Channel es una serie que lleva la elegancia del textil a los revestimientos, donde cada superficie se convierte en un lienzo de suavidad y estilo. Inspirada en la textura y el confort de los tejidos más exquisitos, Channel envuelve los espacios con una sensación de calidez y sofisticación.

Channel brings the elegance of textiles to cladding, turning every surface into a canvas of softness and style. Inspired by the texture and comfort of the finest fabrics, Channel infuses spaces with a sense of warmth and sophistication.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recommendations
Des. sostenible / Sust. development

TXT R_c W V3

Colores / Colors



Gray
NCS S 0500-N
TEMPERATE

Linen
NCS S 2005-Y30R
MEDITERRANEAN

Sand
NCS S 4005-Y20R
DESERT

White
NCS S 1502-Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Mix
NCS S 2005-Y30R
MEDITERRANEAN

Gray
NCS S 0500-N
TEMPERATE

Linen
NCS S 2005-Y30R
MEDITERRANEAN

Sand
NCS S 4005-Y20R
DESERT

White
NCS S 1502-Y50R
NEUTRAL

Decorados / Decorated



Barton Gold
25x75

Barton Silver
25x75

Lista de Embalaje / Packing List


Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x90 (12x35")	M13	8,70	14	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") RLV	M16	8,70	3	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 Dc (12x35") DECOR	P30	-	1	4	1.08	20.9	44	47.52	939.6
25x75 (10x30")	M09	10,00	14	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 (10x30") RLV	M10	10,00	3	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 Dec (10x30") DECOR	P30	-	1	4	0.75	15.3	24	18	387.2





Mix 25x75


3 Designs




14 Designs







4 Designs



CHANNEL

Sand 25x75

TAU

14 Designs








Sand 25x75

4 Designs




CHANNEL

Linen 25x75

TAU

14 Designs








Linen 25x75

4 Designs





CHANNEL


Gray 25x75

TAU


28 Designs








8 Designs



Gray 30x90

28 Designs





Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ²	45 - 60 N / mm ²
	Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Acidos et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines			Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ²	45 - 60 N / mm ²
	Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réac- tifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE				
GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE				
GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm ² > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones

Recommendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2. The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrico, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



“

El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.

”

Desarrollo sostenible

Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio ambiente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.

GlobalEPD

VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

AENOR

Confía



TAU

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTAICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.



Uso de energías limpias / Green energy used


> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is committed with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.





Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
12/02/2025